

**SYNMAR QUINTUS 5W-40 | S100005****V170622****Beschrijving**

De Synmar Quintus 5W-40 is een volsynthetische motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde minerale en synthetische basisoliën. De toevoeging van speciaal ontwikkelde additieven zorgen voor een snelle en stabiele smeerfilm bij de koude start.

**Toepassing**

De Synmar Quintus 5W-40 is geschikt voor benzine-, LPG- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenauto's en bestelwagens.

**Prestatieniveau**

ACEA A3/B4  
API CF  
API SN  
Fiat 9.55535-H2/M2  
GM-LL-B-025  
MB 229.3/229.5  
Porsche A40  
PSA B71 2296/PSA B71 2293  
Renault RN0700/RN0710  
VW 502.00/505.00

**Typische  
standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,856
Viscositeit -30 °C, mPa.s	5780
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	67,40
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	10,80
Viscositeitindex	151
Vlampunt COC, °C	223
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	10,2
Sulfaatgehalte, %	1,26