



## SYNMAR AURELIUS 0W-30 | S100006

### Désignation

Une huile moteur universelle permettant une économie de combustible, développée selon les techniques les plus récentes, composée d'huiles de base synthétiques spécialement sélectionnées, auxquelles des additifs de pointe sont ajoutés pour obtenir les caractéristiques suivantes:

- économie de combustible
- diminution de la formation des restes de combustion (mid SAPS)
- un départ à froid fluide
- une pellicule de lubrification sûre en cas de températures de fonctionnement élevées
- des intervalles de vidange prolongés
- un très bon effet détergent et dispersant
- une très grande puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse

### Application

Cette universelle, permettant une économie de combustible, "mid SAPS" huile moteur convient aux moteurs à essence, GPL et diesel, tant sans qu'avec turbocompresseur, de voitures personnelles et de camionnettes. Grâce au faible taux SAPS, ce produit peut être appliqué pour des voitures équipées de catalyseurs modernes à trois voies et de filtres à particules.

### Niveau de prestation

ACEA C2  
PSA B71 2290  
PSA B71 2312  
Fiat 9.55535-GS1/DS1

### Analyses standard types

Densité à 15 °C, kg/l	0,842
Viscosité -35 °C, mPa.s	5920
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	55,10
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,80
Indice de viscosité	165
Point d'éclair COC, °C	230
Point d'écoulement, °C	-51
Alcalinité, mgKOH/g	6,2
Cendres sulfatées, %	0,54