

**SYNMAR AMARUS 10W-60 | S100011****V170622****Beschrijving**

Synmar Amarus 10W-60 is een volsynthetische universele motorolie gebaseerd op synthetische basisoliën, welke een natuurlijke, hoge viscositeitindex bezitten, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- een goede weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antisluitage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Synmar Amarus 10W-60 is een universele, synthetische motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens voor zover zij de onderstaande specificaties vragen.

Prestatieniveau

ACEA A3/B4
API SN/CF
Fiat 9.55535-H3
MB 229.1
VW 500.00/505.00

**Typische
standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,854
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5620
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	164,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	23,30
Viscositeitindex	171
Vlampunt COC, °C	244
Vloei punt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	10,3
Sulfaatgehalte, %	1,33