



SYNMAR VARIUS 0W-30 | S100020

V170622

Beschrijving

Synmar Varius 0W-30 is een long life, 'full-saps' technologie, vol synthetische motorolie. Synmar Varius 0W-30 is universeel toepasbaar in verschillende Euro- 4, Euro-5 en Euro-6, diesel of benzinemotoren, waar een SAE 0W-30 met ACEA A5/B5 en/of API SL specificatie benodigd is.

Door het speciaal samengestelde additievenpakket presteert de Synmar Varius 0W-30 onder alle omstandigheden. De reinigende eigenschappen van de Synmar Varius 0W-30 houden de motor schoon en beperken sludge tot een minimum, waardoor ook de turbo optimaal blijft functioneren. Tevens kan er een brandstofbesparing van minimaal 5% (in vergelijking met een SAE 15W-40 referentieolie) en emissiereductie behaald worden door het gebruik van de Synmar Varius 0W-30. Olieverbruik wordt geminimaliseerd vanwege de lage verdampingseigenschappen van deze uniek samengestelde olie.

Toepassing

Synmar Varius 0W-30 is toepasbaar in recente motoren van Volvo (B5, B6, B8, D5, D82 en D87), welke brandstofbesparende motooliën (ACEA A1/B1 of ACEA A5/B5) vereist zijn. Synmar Varius 0W-30 kan ook toepast worden in de 5 cilinder benzine- en dieselmotoren van Volvo waar de Volvo VCC 95200377 specificatie vereist is.

Prestatieniveau

ACEA A5/B5
API SL/CF
Volvo VCC 95200377

Typische standaardanalyses

Kleur	Bruin
Dichtheid bij 20°C	0.842 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	53.8 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	10.2 cSt
Viscositeitsindex	181
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5740 cP
Sulfaatas	1.1 wt%
Vlampunt	200 °C
Pour point	-48 °C