SYNMAR®
KEEPS YOU MOVING

SYNMAR REMUS 5W-30 D1 | S100023 V170622

Beschrijving

Synmar Remus 5W-30 D1 is een vol-synthetische olie voor gebruik in benzinemotoren van personenwagens en lichte bedrijfswagens. Deze olie kan probleemloos toegepast worden in auto's met katalysator, turbo, en directe injectie, daar waar API SN(-RC) (maar ook SJ, SL en SM) of ILSAC GF-5 (maar ook GF-2,-3 en -4) wordt voorgeschreven.

Synmar Remus 5W-30 D1 biedt een extreem goede bescherming tijdens lange verversingstermijnen. Synmar Remus 5W-30 D1 biedt een superieure bescherming tegen oxidatie en afzettingen en voorkomt vorming van sludge en verharsing, en voldoet aan de hoogste Amerikaanse eisen m.b.t. slijtagebescherming als beschreven in 2010.

Synmar Remus 5W-30 D1 biedt verbeterde brandstofbesparing, ook op langere termijn, hetgeen resulteert in lagere uitstoot. Verder is het geschikt voor benzine dat tot 85% ethanol bevat (E85).

Toepassing

Synmar Remus 5W-30 D1 kan ook worden ingezet waar GM 6094M, Chrysler MS 6395 of Ford WSS-M2C-945A of 946A wordt voorgeschreven. Synmar Remus 5W-30 D1 is geschikt voor de modernste hybride voertuigen van bijvoorbeeld Toyota, Honda en Lexus.

Voor bepaalde toepassingen, zoals frequente korte ritten (taxi's, koeriers) en zware belastingen, moeten de verversingsintervallen worden gereduceerd, hetgeen in sommige fabrikantenvoorschriften vermeld staat.

Prestatieniveau

API SP/CF
API SP-RC
Chrysler MS 6395
Ford WSS-M2C946-A
GM 6049-M
GM dexos 1 Gen 2
Honda HTO-06
ILSAC GF-6A

Typische standaardanalyses

Kleur	Amberkleurig
Dichtheid bij 20°C	0.853 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	56.2 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	9.9 cSt
Viscositeitsindex	164
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5344 cP
Sulfaatas	8.5 mg KOH/g
Vlampunt	200 °C
Pour point	-42 °C

SYNMAR B.V. | Albert Schweitzerstraat 7 | 7131 PG Lichtenvoorde | The Netherlands |
T: +31 (0)33 303 3044 | M: info@synmar.nl | W: www.synmar.nl