



## SYNMAR MAGNUS 15W-40 | S100101

V170622

### Beschrijving

De Synmar Magnus 15W-40 is een universele motorolie gebaseerd op speciale basisoliën, welke een natuurlijke hoge viscositeitindex bezitten, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een vlotte koude start
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij hoge temperaturen
- een goede detergerende en dispergerende werking
- een sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

### Toepassing

De Synmar Magnus 15W-40 is een universele synthetische motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbooplading, in personenwagens en bestelwagens.

### Prestatieniveau

ACEA A3/B4  
API SL/CF  
MB 229.1  
VW 500.00/505.00  
Fiat 9.55535-H3

### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6620
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	89,30
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,50
Viscositeitindex	153
Vlampunt COC, °C	216
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	8,3
Sulfaatasgehalte, %	1,08