SYNMAR®
KEEPS YOU MOVING

# SYNMAR MAGNUS 20W-50 |S100102

**Beschreibung**

Das Synmar Magnus 20W-50 ist ein mehrbereichs Motorenöl ist hergestellt aus hochwertigen solvent raffiniertem Grundöle mit eine hohe natürliche Viskositätsindex. Sorgfältig ausgewählte Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende Eigenschaften:

- einen hohen und stabilen Viskositätsindex
- gute Kaltstarteigenschaften
- starken Schutz gegen Oxydation
- einen sicheren Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

**Anwendung**

Das Synmar Magnus 20W-50 ist ein universelles Motorenöl welche geeignet ist für Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader in PKW und Transporter.

**Leistungsbereich**

Performance level
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

**Typische Standardanalysen**

| | |
|---|---|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,866 |
| Viskosität -25 °C, mPa.s | 6620 |
| Viskosität 40 °C, mm²/s | 89,30 |
| Viskosität 100 °C, mm²/s | 13,50 |
| Viskositätsindex | 153 |
| Flammpunkt COC, °C | 216 |
| Fließpunkt, °C | -39 |
| Basenzahl, mgKOH/g | 8,3 |
| Sulfataschegehalt, % | 1,08 |

SYNMAR B.V. | Hogeweg 210 | 3815 LZ Amersfoort | The Netherlands |
T: +31 (0)33 303 3044 | M: info@synmar.nl | W: www.synmar.nl