



## SYNMAR MARIUS 15W-40 | S100150

### Beschreibung

Das Synmar Marius 15W-40 ist ein universelles einsetzbares Mehrbereichsmotorenöl welches produziert ist mit speziell selektierten solvent raffinierte Grundölen und spezielle Additiven, die angepasst sind an de angegebenen Anwendungen. Dieses Motorenöl hat folgende Eigenschaften:

- gute detergierende Eigenschaften verhindern die Bildung von Rückständen im Motor
- ein gutes Dispergiervermögen verhindert Kaltschlamm und Rückstandsbildung
- Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung werden bestmöglich verhindert
- ein stabiler Viskositätsindex
- niedriger Sulfataschegehalt

### Anwendung

Dieses universell einsetzbares Motorenöl ist geeignet für Anwendung in älteren Typen Diesel- und Ottomotoren, mit und ohne Turbolader.

### Leistungsbereich

Performance level  
ACEA A2, B2, E2  
API CG-4/SJ  
Mack EO-L Plus  
MAN 271  
MB 228.1  
Volvo VDS

### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,865
Viskosität -20 °C, mPa.s	6000
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	108,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,50
Viskositätsindex	138
Flammpunkt COC, °C	215
Fließpunkt, °C	-30
Basenzahl, mgKOH/g	7,8
Sulfataschegehalt, %	1,05