



## SYNMAR MARIUS 15W-40 | S100150

### Désignation

Une huile moteur multigrade universelle composée d'huiles de base sélectionnées raffinées au solvant, auxquelles des additifs adaptés à l'application sont ajoutés. Cette huile dispose des caractéristiques suivantes:

- un bon effet détergent évitant les dépôts dans le moteur
- un bon effet dispersant évitant la formation de résidus et de dépôts
- une grande puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse
- un indice de viscosité stable
- un faible taux de cendres sulfatées

### Application

Cette huile de lubrification universelle convient aux plus anciens types de moteurs à essence ou diesel, tant sans qu'avec turbo.

### Niveau de prestation

Performance level  
ACEA A2, B2, E2  
API CG-4/SJ  
Mack EO-L Plus  
MAN 271  
MB 228.1  
Volvo VDS

### Analyses standard types

Densité à 15 °C, kg/l	0,865
Viscosité -20 °C, mPa.s	6000
Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	108,00
Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,50
Indice de viscosité	138
Point d'éclair COC, °C	215
Point d'écoulement, °C	-30
Alcalinité, mgKOH/g	7,8
Cendres sulfatées, %	1,05