



SYNMAR MARIUS 15W-40 | S100150

Beschrijving

De Synmar Marius 15W-40 is een universele multigrade motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan op de toepassing afgestemde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een goede detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een goede dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een sterk anti-slijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- een stabiele viscositeitindex
- een laag sulfaatgehalte

Toepassing

De Synmar Marius 15W-40 is een universele multigrade motorolie geschikt voor benzine- of dieselmotoren van een wat ouder ontwerp, zowel zonder als met turbo.

Prestatieniveau

Performance level
ACEA A2, B2, E2
API CG-4/SJ
Mack EO-L Plus
MAN 271
MB 228.1
Volvo VDS

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6000
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	108,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,50
Viscositeitindex	138
Vlampunt COC, °C	215
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	7,8
Sulfaatgehalte, %	1,05