



SYNMAR ORLANDO 10W-40 | S200001

Descripción

Synmar Orlando 10W-40 se ha desarrollado principalmente para motores diésel pesados sujetos a las condiciones de operaciones más duras durante todas las épocas del año. Este producto es adecuado para motores Euro 5 y Euro 6 en combinación con combustible diésel bajo en contenido de azufre. Este aceite de motor también es adecuado para su aplicación en motores con o sin partículas filtros y catalizadores de escape.

Nivel de desempeño

Performance level
ACEA A3/B4, E7
API CI-4/SL
Cat ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Análisis estándar típicos

Density at 15 °C, kg/l 0,857
Viscosity -25 °C, mPa.s 6670
Viscosity 40 °C, mm²/s 90,70
Viscosity 100 °C, mm²/s 13,60
Viscosity Index 152
Flash Point COC, °C 218
Pour Point, °C -33
Total Base Number, mgKOH/g 12,8
Sulphate Ash, %0,98