



## SYNMAR MANTO 10W-40 | S200100

V170622

### Beschrijving

De Synmar Manto 10W-40 is een synthetische motor olie voor een gemengd wagenpark en is bij uitstek geschikt voor vrachtwagens vanwege de vele specificaties.

### Toepassing

De Synmar Manto 10W-40 is een motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze motorolie is vooral ontwikkeld om lange vervangingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. "borepolishing" bij dieselmotoren te voorkomen. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.

### Prestatieniveau

ACEA A3/B4  
 ACEA E7  
 Allison C-4  
 API SL/CI-4  
 Caterpillar ECF-1-A  
 Caterpillar ECF-2  
 CES 20077/CES 20078  
 Detroit Diesel DDC 93K215  
 Deutz DQC III-10  
 Global DHD-1  
 JASO DH-1  
 Mack EO-N  
 MAN M 3271  
 MAN M 3275  
 MB 228.3  
 MB 229.1  
 MB 235.27  
 MTU type 2  
 Renault RLD  
 Renault RLD-2  
 Voith Class A  
 Volvo VDS-3

### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5800
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	85,81
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,80
Viscositeitindex	156
Vlampunt COC, °C	222
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatgehalte, %	1,43

