SYNMAR®
KEEPS YOU MOVING

SYNMAR AMARO 15W-40| S200101

Désignation

Synmar Amaro 15W-40 est basée sur des additifs "low SAPS" de haute qualité en combinaison avec des huiles de base spécialement sélectionnées, permettant une économie de carburant. Cette huile moteur multigrade satisfait aux exigences les plus récentes des constructeurs automobiles pour une application dans des moteurs diesel à régime rapide quatre-temps les plus récents et à les caractéristiques suivantes:

- satisfait à ou dépasse les exigences des normes actuelles d'émissions faibles
- excellentes caractéristiques de démarrage à froid
- très bonne "shear stability"
- amélioration de la résistance à l'oxydation
- excellentes caractéristiques dispersantes, limitant les conséquences et les résidus
- excellentes caractéristiques contre l'usure, la corrosion et la formation de mousse
- une baisse de la consommation d'huile diminution de la consommation de carburants

Application

Synmar Amaro 15W-40 est convient à l'application dans tant hors route que sur la route. Cette huile moteur contribue à la faible émission de gaz d'échappement et à la faible émission de particules et favorise donc l'allongement de la durée de vie des catalyseurs de gaz d'échappement et des filtres à particules. Étant donné que cette huile moteur satisfait aux exigences des constructeurs automobiles européens et nord-américains, elle a de grandes possibilités d'applications. Ce produit peut être appliqué dans des moteurs Euro 5 et Euro 6 avec des systèmes de gaz d'échappement SCR et dans des moteurs Euro 3 et Euro 4, si recommandée par le producteur.

Niveau de prestation

ACEA E7, E9	Cummins CES 20086
API CK-4	Detroit Diesel 93K222
Mack EOS-4.5	Deutz DQC III-10 LA
Renault VI RLD-3	Ford WSS-M2C171-F1
Volvo VDS-4.5	MB 228.31
Cat ECF-3	MTU Type 2.1

Les typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,870
Viscosité -25 °C, mPa.s	6510
Viscosité 40 °C, mm²/s	81,20
Viscosité 100 °C, mm²/s	12,00
Indice de viscosité	142
Point d'éclair COC, °C	228
Point d'écoulement, °C	-39
Alkalinité, mgKOH/g	10,0
Cendres sulfatées, %	1,00

SYNMAR B.V. | Hogeweg 210 | 3815 LZ Amersfoort | The Netherlands |
T: +31 (0)33 303 3044 | M: info@synmar.nl | W: www.synmar.nl