SYNMAR ACARIO 15W-40

Désignation

La Synmar Acario 15W-40 est une huile moteur multigrade minérale à base d'huiles de base de haute qualité, à laquelle des composants additifs équilibrés ont été ajoutés afin d'assurer un indice de viscosité élevé et stable.

Application

Une huile moteur convenant aux moteurs à essence et diesel tant sans qu'avec turbo, dans les conditions de fonctionnement les plus difficiles pour toutes les saisons. Ce produit comprend un ensemble d'additifs spéciaux et convient donc à une utilisation avec des combustibles diesel présentant un niveau de souffre relativement élevé. Ce produit convient à l'application dans des moteurs Euro 4 et Euro 5.

Niveau de prestation

Performance level
ACEA E7
API CI-4/SL
Cat ECF-1-a/ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Analyses standard types

Densité à 15 °C, kg/l	0,878
Viscosité -20 °C, mPa.s	5180
Viscosité 40 °C, mm²/s	98,00
Viscosité 100 °C, mm²/s	13,60
Indice de viscosité	134
Point d'éclair COC, °C	212
Point d'écoulement, °C	-36
Alkalinité, mgKOH/g	11,1
Cendres sulfatées, %	1,43

SYNMAR B.V. | Hogeweg 210 | 3815 LZ Amersfoort | The Netherlands |
T: +31 (0)33 303 3044 | M: info@synmar.nl | W: www.synmar.nl