



## SYNMAR ACARIO 15W-40 | S200150

V26082022

<b>Beschrijving</b>	De Synmar Acario 15W-40 is een minerale multigrade motor olie voor een gemengd wagenpark en is bij uitstek geschikt voor vrachtwagens vanwege de vele specificaties.	
<b>Toepassing</b>	De Synmar Acario 15W-40 is een minerale multigrade motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze motorolie is vooral ontwikkeld om lange vervangingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. "borepolishing" bij dieselmotoren te voorkomen. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.	
<b>Geapproveerd</b>	Volvo VDS-3 Mack EO-N Renault RLD-2	
<b>Prestatieniveau</b>	ACEA E7 API CI-4/SL Caterpillar ECF-1-A Caterpillar ECF-2 CES 20076/20077/20078 Detroit Diesel DDC 93K215 Deutz DQC III-10 Global DHD-1 Mack EO-M Plus Mack EO-N MAN M3275 MB 228.3 MTU type 2 Renault RLD Renault RLD-2 Volvo VDS-3	
<b>Typische standaardanalyses</b>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,878
	Viscositeit -20 °C, mPa.s	5180
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	98,00
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,60
	Viscositeitindex	134
	Vlampunt COC, °C	212
	Vloeipunt, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	11,1
	Sulfaatgehalte, %	1,43