



SYNMAR ACARIO 20W-50 | S200151

Beschreibung Das Synmar Acario 20W-50 ist ein mineralisches Mehrbereichs-Motorenöl für eine gemischte Flotte und aufgrund der vielen Spezifikationen für Lastkraftwagen ideal.

Anwendung Dieses Motorenöl ist geeignet für Saug- und aufgeladene Otto- und Dieselmotoren unter schwersten Einsatzbedingungen zu allen Jahreszeiten. Die spezielle Additiven gewährleisten auch Sicherheit, wenn Treibstoffe mit höherem Schwefelgehalt eingesetzt werden bzw. werden müssen. Dieses Produkt ist geeignet für Anwendung in Euro 4 und Euro 5 Motoren.

Leistungsbereich

- Performance level
- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Cat ECF-1-a/ECF-2
- Cummins CES 20077/20078
- Detroit Diesel 93K215
- Deutz DQC III-10
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N/EO-M Plus
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

Typische Standardanalysen		
Dichtheid bij 15 °C, kg/l		0,888
Viscositeit -20 °C, mPa.s		7600
Viscositeit 40 °C, mm ² /s		154,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s		17,3
Viscositeitindex		122
Vlampunt COC, °C		226
Vloeipunt, °C		-30
Total Base Number, mgKOH/g		11
Sulfaatgehalte, %		1,43