



SYNMAR FAUSTINA 75W-90 TDL | S300100

Désignation

Cette huile de transmission universelle synthétique est composée d'huiles de base synthétiques de haute qualité, auxquelles des additifs EP spéciaux modernes sont ajoutés, afin d'obtenir les caractéristiques suivantes:

- excellente résistance à une charge haute température
- très bonne puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse
- caractéristiques EP très spéciales
- large champ d'application

Application

Cette huile de transmission universelle est développée pour les transmissions manuelles et les différentiels de voitures personnelles, véhicules utilitaires légers et poids lourds. Cette huile "Total Drive Line", en tant que produit universel, convient parfaitement à un large champ d'application.

Niveau de prestation

Performance level
API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
DAF
Iveco
Mack GO-J
MAN 341 Typ Z2/342 Typ M3
MB 235.8
Scania STO 1:0
Volvo 97312
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A

Analyses standard types

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Densité à 15 °C, kg/l | 0,869 |
| Viscosité 40 °C, mm ² /s | 83,90 |
| Viscosité 100 °C, mm ² /s | 15,40 |
| Indice de viscosité | 195 |
| Point d'éclair COC, °C | 184 |
| Point d'écoulement, °C | -45 |