



SYNMAR EMPANDA 75W GL-4 | S300103

Désignation

Synmar Empanda 75W GL-4 est une huile synthétique pour engrenages utilisable dans les transmissions finales et manuelles.

Synmar Empanda 75W GL-4 est parfaitement compatible avec la synchronisation et fluidifie le passage de vitesse même à très basse température.

Synmar Empanda 75W GL-4 contient des modificateurs de friction spéciaux assurant des économies de carburant durables et minimisant le développement de chaleur.

Application

Par températures très basses mais aussi très élevées, l'huile assure la lubrification idéale mais aussi une protection contre la corrosion, l'usure, l'épaississement et les dépôts.

Synmar Empanda 75W GL-4 est compatible avec la plupart des matériaux de joint et élastomères.

Niveau de prestation

API GL-4
MIL-L-2105
VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726 A2/G 070 726 A2)
VW G 052 512 (A2)
VW G 052 178 A2
VW G 052 171 A1/A2

Analyses standard types

Densité à 20 °C, kg/l	0,877
Viscosité 40 °C, mm ² /s	40.8
Viscosité 100 °C, mm ² /s	6.7
Indice de viscosité	165
Point d'éclair COC, °C	221
Point d'écoulement, °C	-44