



SYNMAR EMPANDA 75W GL-4 | S300103

Beschrijving

Synmar Empanda 75W GL-4 is een synthetische transmissieolie, die in eindaandrijvingen, alsmede hand- geschakelde versnellingsbakken gaat. Synmar Empanda 75W GL-4 is zeer goed verdraagzaam met synchromesh en zorgt ervoor dat het schakelen zelfs bij lage temperaturen zeer soepel gaat.

Synmar Empanda 75W GL-4 bevat speciale wrijvingsverminderaars, die een duurzame brandstofbesparing waarborgen en voor minder warmte ontwikkeling zorgen.

Toepassing

Synmar Empanda 75W GL-4 zorgt voor een adequate smering bij zowel hele lage, als hele hoge temperaturen en biedt bescherming tegen corrosie, slijtage, indikking en afzettingen.

Synmar Empanda 75W GL-4 is verdraagzaam met de meeste elastomeren en afdichtingsmaterialen en vertoont geen schuim onder extreme belastingen.

Prestatieniveau

API GL-4
MIL-L-2105
VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/G 060 726 A2/G 070 726 A2)
VW G 052 512 (A2)
VW G 052 178 A2
VW G 052 171 A1/A2

Typische standaardanalyses

Kleur	Lichtgeel
Dichtheid bij 20°C	0.877 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	40.8 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	6.7 cSt
Vlampunt	221
Pour point	-44 °C