



## SYNMAR EMPANDA 75W GL-4 | S300103

V170622

### Beschrijving

Synmar Empanda 75W GL-4 is een volsynthetische transmissieolie, die in eindaandrijvingen, alsmede hand- geschakelde versnellingsbakken gaat. Synmar Empanda 75W GL-4 is zeer goed verdraagzaam met synchromesh en zorgt ervoor dat het schakelen zelfs bij lage temperaturen zeer soepel gaat.

Synmar Empanda 75W GL-4 bevat speciale wrijvingsverminderaars, die een duurzame brandstofbesparing waarborgen en voor minder warmte ontwikkeling zorgen.

### Toepassing

Synmar Empanda 75W GL-4 zorgt voor een adequate smering bij zowel hele lage, als hele hoge temperaturen en biedt bescherming tegen corrosie, slijtage, indikking en afzettingen.

Synmar Empanda 75W GL-4 is verdraagzaam met de meeste elastomeren en afdichtingsmaterialen en vertoont geen schuim onder extreme belastingen.

### Prestatieniveau

API GL-4  
MAN 341 Type Z1, Z2, E1  
MB 235.5  
MTF 94 MIL-L-2105  
Volvo 97305, 97307  
ZF TE-ML 02A, 02B, 16K

### Typische standaardanalyses

Kleur	Lichtgeel
Dichtheid bij 20°C	0.877 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	40.8 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	6.7 cSt
Vlampunt	221
Pour point	-44 °C