



## SYNMAR FAUSTINA 85W-140 LSD | S300155

### Beschreibung

Synmar Faustina 85W-140 LSD ist basierend auf hochwertigen Solvent Raffinierten Grundölen. Durch Zugabe von spezielle EP-Additive sind die nachfolgende Eigenschaften zu erreichen:

- ausgezeichnete thermische Stabilität und optimale Schmierung
- starker Schutz vor Verschleiss, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragende EP-Eigenschaften
- ausgezeichnete "Limited Slip" (begrenzter Schlupf) Eigenschaften
- breites Anwendungsgebiet

### Anwendung

Synmar Faustina 85W-140 LSD ist ein universelles Schmiermittel, speziell entwickelt für Handschaltgetrieben und Hinterachsen von PKW's, leichte und schwere LKW's. Dieses "Total Drive Line" Öl ist als universelles Produkt hervorragend geeignet für Anwendung in Werkstätten. Dieses Öl kann eingesetzt worden für ein breites Anwendungsgebiet. Ausserdem enthält dieses Produkt ausgezeichnete "Limited Slip" Eigenschaften.

### Leistungsbereich

Performance level  
API GL-4/GL-5/MT-1  
MIL-L-2105D/MIL-L-PRF-2105E, SAE J2360  
MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2  
Scania STO 1:0  
ZF TE-ML 05C/07A/12M/16C/16D/21C

### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,905
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	345,80
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	26,10
Viskositätsindex	99
Flammpunkt COC, °C	222
Fließpunkt, °C	-18