



SYNMAR FAUSTINA 85W-140 LSD | S300155

Désignation

Synmar Faustina 85W-140 LSD est composée d'huiles de base raffinés au solvant de haute qualité, auxquelles des additifs EP spéciaux sont ajoutés, afin d'obtenir les caractéristiques suivantes:

- excellente résistance à une charge haute température
- très bonnes caractéristiques anti-usure, anticorrosion et antimousse
- caractéristiques EP très spéciales
- excellentes caractéristiques "Limited Slip"
- large champ d'application

Application

Synmar Faustina 85W-140 LSD est développée pour les transmissions manuelles et les différentiels de voitures personnelles, véhicules utilitaires légers et poids lourds. Cette huile "Total Drive Line", en tant que produit universel, convient parfaitement à un large champ d'application. Cette huile dispose également d'excellentes caractéristiques "Limited Slip".

Niveau de prestation

Performance level
API GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-L-PRF-2105E, SAE J2360
MAN 341 Typ Z2/342 Typ M2
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05C/07A/12M/16C/16D/21C

Les typiques

Densité à 15 °C, kg/l	0,905
Viscosité 40 °C, mm ² /s	345,80
Viscosité 100 °C, mm ² /s	26,10
Indice de viscosité	99
Point d'éclair COC, °C	222
Point d'écoulement, °C	-18