



SYNMAR NUMA 32 | S400154

V170622

Beschrijving

Synmar Numa 32 is een hoogwaardige EP hydraulische olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën met een natuurlijke viscositeitindex, waaraan additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- zeer goede anti-corrosie werking
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goed demulgerend vermogen
- zeer goed anti-schuim en luchtafscheidend vermogen
- neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- laag stolpunt

Toepassing

Deze hydraulische olie is zowel geschikt voor zwaar belaste hydraulische installaties, als voor licht belaste tandwieloverbrengingen en lagers. Tevens is deze olie zeer geschikt als circulatiesmering voor vacuümpompen en algemene machinesmering (met uitzondering van turbines). Deze olie mag **niet** gebruikt worden in systemen waarin verzilverde onderdelen voorkomen.

Prestatieniveau

AFNOR NF E 48-603
Denison HF-2
DIN 51524 Part II HLP
Eaton (Vickers) 1-286-S
ISO 6743-4 HM
SEB 181222
US Steel 127

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,852
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	32,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	5,52
Viscositeitindex	108
Vlampunt COC, °C	205
Vloeipunt, °C	-30
Zuurgetal, mgKOH/g	0,40
Sulfaatgehalte, %	0,06