



SYNMAR POWERTRANS 10W / TO-4 | S400170

Beschrijving

Synmar Powertrans 10W / TO-4 is een speciale olie voor hydraulische- en transmissie toepassingen gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale additives zijn toegevoegd teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- laag stolpunt
- zeer goede oxidatiestabiliteit
- zeer goede anti-slijtage eigenschappen, waardoor een langere levensduur van de eindaandrijvingen
- speciale wrijvingseigenschappen, die een optimaal gebruik van de powershift transmissies garanderen
- geschikt voor systemen met natte remmen
- uitstekende anti-corrosie en anti-schuim eigenschappen

Toepassing

Synmar Powertrans 10W / TO-4 is speciaal ontwikkeld voor de smering van powershift transmissies, differentieels, eindaandrijvingen en hydraulische systemen van grondverzetmaterieel, waar een olie wordt voorgeschreven welke voldoet aan de Caterpillar TO-4 of Allison C4 specificaties.

Deze olie kan niet gebruikt worden in motoren.

Prestatieniveau

Performance level
Allison C4
Cat TO-4/TO-2
Komatsu KES 07.868.1
ZF TE-ML 03C

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,862
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	40,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	6,48
Viscositeitindex	111
Vlampunt COC, °C	226
Vloeipunt, °C	-30
Sulfaatgehalte, %	1,32