



SYNMAR AGRI STOU 15W-40 | S400603

Beschreibung

Synmar Agri STOU 15W-40 ist ein heutiges Mehrzwecköl für landwirtschaftliche Maschinen, Bagger und Baumaschinen. Dieses Öl wird aus besonders ausgewählten solvent raffinierten Grundölen hergestellt. Für den besonderen Verwendungszweck entwickelte, auf synthetischer Basis hergestellte, Additive geben diesem Spezialöl folgende Eigenschaften:

- hohes Dispergier- und Detergiervermögen
- weitestgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hohe Oxydationsbeständigkeit
- ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften
- hoher und stabiler Viskositätsindex

Anwendung

Synmar Agri STOU 15W-40 (*) wurde in einem ausgedehnten Forschungsprogramm entwickelt. Das Ziel war mit einem einzigen Öl folgende Einsatzbereiche abzudecken:

- Motorenöl für Ottomotoren
- Motorenöl für saug- und turbogeladene Dieselmotoren
- Getriebeöl (einschließlich Naßbremsen)
- Hydrauliköl

(*) ein sogenanntes Super Tractor Oil Universal = STOU

Leistungsbereich

API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3, MIL-L-2104D
John Deere J27
Massey Ferguson CMS M1144/M1145
MB 227.1
ZF TE-ML 06B/07B
Allison C4
Cat TO-2
Ford M2C134-D
John Deere J20C
Massey Ferguson CMS M1143

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,874
Viskosität -20 °C, mPa.s	4760
Viskosität 40 °C, mm ² /s	93,50
Viskosität 100 °C, mm ² /s	14,50
Viskositätsindex	137
Flammpunkt COC, °C	218
Fließpunkt, °C	-36
Basenzahl, mgKOH/g	10,7
Sulfataschegehalt, %	1,45