



## SYNMAR AGRI STOU 15W-40 | S400603

### Désignation

Synmar Agri STOU 15W-40 est une huile multifonctionnelle moderne pour les équipements agricoles et les excavatrices, composée d'huiles de base raffinées au solvant de haute qualité, auxquels des additifs sont ajoutés pour obtenir les caractéristiques suivantes:

- une très bonne puissance dispersante et détergente
- une bonne puissance anti-usure, anticorrosion et antimousse
- une très grande résistance à l'oxydation
- très bonnes caractéristiques EP
- un indice de viscosité élevé et stable

### Application

Synmar Agri STOU 15W-40 (\*) est développée afin d'utiliser une seule huile pour la lubrification:

- des moteurs à essence
- des moteurs diesel (également pour turbodiesel)
- des transmissions (également pour freins mouillés)
- des systèmes hydrauliques

(\*) appelée *Super Tractor Oil Universal = STOU*

### Niveau de prestation

API SF/CG-4/GL-4  
ACEA E3, MIL-L-2104D  
John Deere J27  
Massey Ferguson CMS M1144/M1145  
MB 227.1  
ZF TE-ML 06B/07B  
Allison C4  
Cat TO-2  
Ford M2C134-D  
John Deere J20C  
Massey Ferguson CMS M1143

### Analyses standard types

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Densité à 15 °C, kg/l                | 0,874 |
| Viscosité -20 °C, mPa.s              | 4760  |
| Viscosité 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 93,50 |
| Viscosité 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 14,50 |
| Indice de viscosité                  | 137   |
| Point d'éclair COC, °C               | 218   |
| Point d'écoulement, °C               | -36   |
| Alcalinité, mgKOH/g                  | 10,7  |
| Cendres sulfatées, %                 | 1,45  |