



SYNMAR VENTI DOT 4 LV | S400753

Beschrijving

Synmar Venti Dot 4 LV wordt aanbevolen in ABS-, ESP- en ASR remsystemen. Vooral de lage viscositeit t.o.v. de klassieke DOT 4 remvloeistoffen komt in deze systemen bijzonder goed tot zijn recht.

Toepassing

Synmar Venti Dot 4 LV is met name geschikt en ook voorgeschreven in nieuwe remsystemen (zoals in o.a. Opel Vectra C, VW Passat B6, en ook andere moderne auto's na 2004). Deze nieuwe remsystemen kenmerken zich o.a. door dunne remleidingen (buigzamer, minder materiaal) en deze remsystemen vereisen bij lage temperaturen een remvloeistof met een lagere viscositeit om voor een snelle tijdige werking te zorgen.

Prestatieniveau

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 class 6
BMW/Mini 83 13 0 139 899
GM 19299570
Saab 93165410 SAE J1704
VW 501.14

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 20 °C, kg/l	1.06 kg/l
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	6.2 cSt
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	2 cSt
Kookpunt (reflux), °C	>265 °C
Nat kookpunt, °C	>170 °C