



SYNMAR VENTI DOT 4 LV | S400753

| | | |
|-----------------------------------|--|-----------|
| Beschrijving | Synmar Venti Dot 4 LV wordt aanbevolen in ABS-, ESP- en ASR remsystemen. Vooral de lage viscositeit t.o.v. de klassieke DOT 4 remvloeistoffen komt in deze systemen bijzonder goed tot zijn recht. | |
| Toepassing | Synmar Venti Dot 4 LV is met name geschikt en ook voorgeschreven in nieuwe remsystemen (zoals in o.a. Opel Vectra C, VW Passat B6, en ook andere moderne auto's na 2004). Deze nieuwe remsystemen kenmerken zich o.a. door dunne remleidingen (buigzamer, minder materiaal) en deze remsystemen vereisen bij lage temperaturen een remvloeistof met een lagere viscositeit om voor een snelle tijdige werking te zorgen. | |
| Prestatieniveau | FMVSS 116 DOT 4 ISO 4925 class 6 BMW/Mini 83 13 0 139 899 GM 19299570 Saab 93165410 SAE J1704 VW 501.14 | |
| Typische standaardanalyses | Dichtheid bij 20 °C, kg/l | 1.06 kg/l |
| | Viscositeit 40 °C, mm ² /s | 6.2 cSt |
| | Viscositeit 100 °C, mm ² /s | 2 cSt |
| | Kookpunt (reflux), °C | >265 °C |
| | Nat kookpunt, °C | >170 °C |