



Synmar Coolant Standard -36 | S500001 V30082022

Beschrijving

Synmar Coolant Standard -36 Standard kan het hele jaar door worden gebruikt in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren, ook die van aluminiumlegeringen. De Synmar Coolant Standard -36 is gebaseerd op mono-ethyleenglycol, bevat geen nitrieten, amines of fosfaten (NAP-vrij) en is een aanbevolen antivriesmiddel voor lichte automobieltoepassingen voor algemeen gebruik.

Toepassing

De Synmar Coolant Standard -36 voorkomt hinderlijke verkalking, corrosie, schuimvorming, sludge en lekkage. Het product is ijzer-, amine- en fosfaatvrij en mag niet verder worden verdund met water. Deze voorverdunde koelvloeistof bevat additieven die beschermen tegen corrosie en schuimvorming. Het is volkomen veilig voor rubbers, kunststoffen, metalen, aluminium en legeringen en biedt een permanente, gegarandeerde bescherming tegen bevriezing tot -36°C. De aanbevelingen van Original Equipment Manufacturers (OEM's) moeten altijd in acht genomen worden voor de vervangingsinterval.

Prestatieniveau

ASTM: D3306
BS: 6580
SAE J 1304
AFNOR NF R15-601

Typische standaardanalyses

Kleur	Blauw
Dichtheid bij 20°C	1,065kg/m ³
Vlampunt	169°C
Vorstbescherming	-36°C