



Synmar Coolant Organic Universal -36 LL | S500004 V30082022

Beschrijving

De Synmar Coolant Organic Universal -36 LL is een koelvloeistof op basis van ethyleenglycol, geformuleerd volgens de instructies van de Europese autofabrikanten (OEM's). Synmar Coolant Organic Universal -36 LL is een Long Life koelvloeistof die het hele jaar door gebruikt kan worden in de koelsystemen van benzine- en dieselmotoren. Een gegarandeerde bescherming tegen bevriezing tot -36°C. Deze koelvloeistof kan worden gemengd met alle commerciële koelvloeistoffen op basis van ethyleenglycol zonder het koelvermogen te verminderen.

Toepassing

De Synmar Coolant Organic Universal -36 LL mag NIET verder worden verdund met water. Deze voorverdunde koelvloeistof bevat additieven die beschermen tegen corrosie en schuimvorming. Het is volkomen veilig voor rubbers, kunststoffen, metalen, aluminium en legeringen en biedt een permanente, gegarandeerde bescherming tegen bevriezing tot -36°C. De Synmar Coolant Organic Universal -36 LL is een antivriesmiddel met een langere levensduur die om de vijf jaar of om de 250.000 km voor personenauto's of om de 1.000.000 km voor vrachtwagens en bedrijfswagens moet worden vervangen. De aanbevelingen van Original Equipment Manufacturers (OEM's) moeten altijd in acht genomen worden voor de vervangingsinterval.

Prestatieniveau

ASTM: D3306/D4985/D4656
VW: TL 774F/D (G12+)
MAN: 324 Typ SNF
Volvo VCS
AE J1034
DAF 74002
GM: 6277M
Renault Type D

Typische standaardanalyses

Kleur	Geel
Dichtheid bij 20°C	1,119g/cm ³
Vlampunt	172°C
Vorstbescherming	-36°C