



SYNMAR MAX 4T 15W-50 RACING | S600001

Beschreibung

Synmar Max 4T 15W-50 Racing ist eine neue Generation synthetisches Viertaktmotorfahrradöl basiert auf sorgfältig ausgewählten synthetischen Grundöle zusammen mit speziell neu entwickelte Additiven geben diesem Öl folgende Eigenschaften:

- ein hoher und stabiler Viskositätsindex
- optimalen Reibungseigenschaften
- weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- sehr wirksames detergierendes und dispergierendes Vermögen

Anwendung

Synmar Max 4T 15W-50 Racing ist speziell entwickelt für die Schmierung von Viertaktmotorfahrräder, so daß rutschen, kleben und/oder rauh schalten vom Kupplungsscheiben zur Vergangenheit gehört. Dieses Öl ist in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Motorfahrrad Produzenten entwickelt und getestet und hat in Praxis seine Qualität schon bewiesen.

Leistungsbereich

API SL
 JASO MA2
 JASO MA

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,845
Viskosität -20 °C, mPa.s	4000
Viskosität 40 °C, mm ² /s	111,30
Viskosität 100 °C, mm ² /s	17,10
Viskositätsindex	168
Flammpunkt COC, °C	218
Fließpunkt, °C	-45
Basenzahl, mgKOH/g	7,7
Sulfataschegehalt, %	0,94