



## SYNMAR MARINE 15W-40 | S800150

**Beschreibung** Synmar Marine 15W-40 ist ein robustes Motorenöl, das nach den neuesten Gebrauchs- und Emissionsanforderungen entwickelt wurde und alle geltenden Qualitätsauflagen für sowohl europäische, als auch amerikanische und japanische Dieselöle erfüllt.

**Anwendung** Dieses Motorenöl ist in erster Linie für schwere Dieselmotoren geeignet, kann aber ebenso in Benzin-, LPG- und leichten Dieselmotoren, mit oder ohne Turbo und/oder Katalysator und/oder Common-Rail- Technologie, eingesetzt werden.

**Leistungsbereich**

- Performance level
- ACEA E7
- API CI-4/SL
- Cat ECF-1-a/ECF-2
- Cummins CES 20077/20078
- Detroit Diesel 93K215
- Deutz DQC III-10
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-N/EO-M Plus
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3

<b>Typische Standardanalysen</b>	Dichte bei 15 °C, kg/l	0,878
	Viskosität -20 °C, mPa.s	5180
	Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	98,00
	Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,60
	Viskositätsindex	134
	Flammpunkt COC, °C	212
	Fließpunkt, °C	-36
	Basenzahl, mgKOH/g	11,1
	Sulfataschegehalt, %	1,43