



SYNMAR MARINE 15W-40 | S800150

Désignation Synmar Marine 15W-40 est une huile moteur robuste, développée conformément aux dernières exigences de consommation d'huile et d'émissions d'échappement. Elle respecte toutes les exigences de qualité en vigueur pour les huiles diesel européennes, ainsi qu'américaines et japonaises.

Application Synmar Marine 15W-40 est particulièrement indiquée pour des moteurs lourds diesel, mais peut également être utilisée dans des moteurs à essence, LPG et diesel légers, équipés ou non d'un turbo, catalyseur et/ou common rail.

Niveau de prestation Performance level
ACEA E7
API CI-4/SL
Cat ECF-1-a/ECF-2
Cummins CES 20077/20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-N/EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

Analyses standard types

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Densité à 15 °C, kg/l | 0,878 |
| Viscosité -20 °C, mPa.s | 5180 |
| Viscosité 40 °C, mm ² /s | 98,00 |
| Viscosité 100 °C, mm ² /s | 13,60 |
| Indice de viscosité | 134 |
| Point d'éclair COC, °C | 212 |
| Point d'écoulement, °C | -36 |
| Alcalinité, mgKOH/g | 11,1 |
| Cendres sulfatées, % | 1,43 |