



## SYNMAR MARINE 15W-40 | S800150

**Beschrijving** Synmar Marine 15W-40 is een robuuste motorolie, ontwikkeld conform de laatste olieverbruik- en uitlaat- emissie eisen, en voldoet aan alle hedendaagse kwaliteitseisen voor zowel Europese als Amerikaanse en Japanse dieselloïen.

**Toepassing** De Synmar Marine 15W-40 is bij uitstek geschikt voor de zware dieselmotoren, maar kan ook ingezet worden in benzine-, LPG- en lichte dieselmotoren, al dan niet uitgerust met turbo en/of katalysator en/of common rail.

**Prestatieniveau**

Performance level  
ACEA A3/B4, E7  
API CI-4/SL  
Cat ECF-2  
Cummins CES 20077/20078  
Detroit Diesel 93K215  
Deutz DQC III-10  
Global DHD-1  
JASO DH-1  
Mack EO-N/EO-M Plus  
MAN M 3275-1  
MB 228.3  
MTU Type 2  
Renault VI RLD-2  
Volvo VDS-3

<b>Typische standaardanalyses</b>	Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,878
	Viscositeit -20 °C, mPa.s	5180
	Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	98,00
	Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	13,60
	Viscositeitindex	134
	Vlampunt COC, °C	212
	Vloeipunt, °C	-36
	Total Base Number, mgKOH/g	11,1
	Sulfaatgehalte, %	1,43