



## SYNMAR THOR MP 3 | S900001

### Beschrijving

Synmar Thor MP 3 is een multifunctioneel EP-vet, versterkt door de plastische vervorming van zijn micro-additieven en geformuleerd voor smering onder zware mechanische omstandigheden. Het is vrij van vulstoffen en zware metalen.

### Toepassing

Synmar Thor MP 3 is geschikt voor de volgende toepassingen:

- Alle soorten lagers die worden blootgesteld aan hoge belastingen, trillingen of in een vochtige omgeving.
- In aslagers, inclusief gele legeringen, onderworpen aan zware belastingen of gedeeltelijke rotatie met schurende slijtage;
- Ter bescherming van de ontwikkeling van ruwe of versnelde slijtage van lagers en groeven in Cardan-achtige transmissies en gegroefde verbindingen met hoge koppels.
- Smering in walserijen

### Presentatieniveau

Synmar Thor MP 3 biedt de volgende voordelen;

- Zeer goede hechtende eigenschappen;
- Temperatuur van -20°C tot + 120°C, met pieken van 135°C;
- Uitstekende verpompbaarheid voor gebruik met pistool- en centrale smering;

Performance level

- DIN 51502: KP3K-20,
- ISO 6743 ISO-L-XBCEB3