



SYNMAR HERO 5W-30 FE | S200004 V26-1408

Beschrijving

De Synmar Hero 5W-30 FE is een vol-synthetische UHPD (Ultra High Performance Diesel) motorolie met een lange verversingsinterval specifiek ontwikkeld voor commerciële voertuigen en gebaseerd op 'LOW SAPS' technologie. Dit betekent dat de gehalten aan zwavel, fosfor en sulfaat als drastisch zijn gereduceerd, om nabehandelingssystemen voor uitlaatgassen te beschermen. De Synmar Hero 5W-30 FE heeft geweldige brandstof besparende eigenschappen en bevat speciale additieven om motor en olie schoon te houden.

Toepassing

De Synmar Hero 5W-30 FE is door zijn ruime performancespectrum zeer breed inzetbaar en geschikt voor de meeste moderne vrachtwagens. Ook geschikt voor motoren zonder roetfilter en naast de brandstof besparende eigenschappen ook ontworpen voor verlengde olieerversingsintervallen (afhankelijk van filtratie- en bedrijfsomstandigheden en de voorschriften vanuit de fabrikant). De Synmar Hero 5W-30 FE is de perfecte keuze voor het verminderen van schadelijke uitlaatgassen op Euro-IV, Euro-V en Euro-VI motoren. Daarnaast is de Synmar Hero 5W-30 FE ook te gebruiken in oudere vrachtwagens met EURO-III motoren, waar ACEA E4 is voorgeschreven.

Prestatieniveau

API CJ-4/CK-4	CAT ECF-3
ACEA E4/E6/E7/E9/E11	CES 20086/20081
Scania LDF-4	MTU type 3.1/2.1
Volvo VDS-4.5/VDS-4	Mack EOS-4.5/EO-O PP
Renault VI RLD-4/RLD-3/RLD-2	JASO DH-2
MB 228.52/228.51/228.31	DAF PSQL 2.4 LD / 2.1E LD
Deutz DQC TTCD, DQC IV-18 LA/10-LA	DAF Extended drain
Detroit DDC PGOS 93K218/93K222	
MAN M 3777/3775/3691/3677/3575/3477/3271-1	

Typische Standaardanalyses

Kleur	Amber
Dichtheid bij 20°C, kg/l	0,85
Viscositeit, dynamisch (CCS)	6145
Viscositeit 40 °C, mm²/s	74,7
Viscositeit 100 °C, mm²/s	12,2
Viscositeitindex	165
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	13
Sulfaatasgehalte, %	1

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl