



SYNMAR ACARIO 15W-40 | S200150 V26-1708

Beschrijving

De Synmar Acario 15W-40 is een minerale multigrade motor olie voor een gemengd wagenpark en is bij uitstek geschikt voor vrachtwagens vanwege de vele specificaties.

Toepassing

De Synmar Acario 15W-40 is een minerale multigrade motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Deze motorolie is vooral ontwikkeld om lange verversingstermijnen mogelijk te maken en om z.g. "borepolishing" bij dieselmotoren te voorkomen. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.

Prestatieniveau

ACEA E7	Global DHD-1
API CI-4/SL	JASO DH-1
Allison C3	Mack EO-M Plus / EO-N
Cat ECF-1-A / ECF-2 / TO-2	MAN M3575-1
CES 20077/20078	MB 228.3
Detroit Diesel DDC 93K215	MTU Type 2
Deutz DQC III-18	Renault RLD / RLD-2
ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K	Volvo VDS-3

Typische Standaardanalyses

Kleur	Amber
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,878
Viscositeit -20 °C, mPa.s	5180
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	98,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,60
Viscositeitindex	134
Vlampunt COC, °C	212
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatasgehalte, %	1,43

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl