SYNMAR®
KEEPS YOU MOVING



SYNMAR COMPRESSOR OIL 68 | S400301

V25-2503

Beschrijving

Synmar Compressor Oil 68 is gebaseerd op zeer hoog doorgeraffineerde basisoliën, met van nature een hoge weerstand tegen veroudering. Door toevoeging van zeer effectieve dopes worden de volgende eigenschappen verkregen:

- geringe neiging tot koolvorming
- goede oxidatiestabiliteit
- goede corrosiewering
- goede anti-slijtage werking
- geringe vluchtigheid

Toepassing

Synmar Compressor Oil 68 wordt aanbevolen voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren. Deze compressorolie heeft een geringe neiging tot koolvorming, waardoor de vorming van afzettingen in de uitloop bij het temperatuurbereik van de compressor wordt geminimaliseerd. Door de hoge kwaliteit kan veelal overgegaan worden op langere verversingstermijnen.

Prestatieniveau

DIN 51506 VDL
DIN 51352-2

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit 40 °C, mm²/s	68,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	8,77
Viscositeitsindex	101
Vlampunt COC, °C	236
Vloeipunt, °C	-33
Zuurgetal, mgKOH/g	0,45
Conradson Carbonresidu, %	0,01

The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing process of the product, will not affect the quality of the product. Although this overview is composed with the most possible care, Synmar does not accept any liability for damages caused by incompleteness and/or inaccuracies in this information, especially when these are caused by obvious typing errors.

SYNMAR B.V.
Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl