SYNMAR®
KEEPS YOU MOVING



SYNMAR COMPRESSOR OIL 46 | S400302

V26-0611

Beschrijving

Synmar Compressor Oil 46 is gebaseerd op zeer hoog doorgeraffineerde basisoliën, met van nature een hoge weerstand tegen veroudering. Door toevoeging van zeer effectieve dopes worden de volgende eigenschappen verkregen:

- geringe neiging tot koolvorming
- goede oxidatiestabiliteit
- goede corrosiewering
- goede anti-slijtage werking
- geringe vluchtigheid

Toepassing

Synmar Compressor Oil 46 wordt aanbevolen voor de smering van zuigercompressoren en voor de druppelsmering van schottencompressoren. Deze compressorolie heeft een geringe neiging tot koolvorming, waardoor de vorming van afzettingen in de uitloop bij het temperatuurbereik van de compressor wordt geminimaliseerd. Door de hoge kwaliteit kan veelal overgegaan worden op langere verversingstermijnen.

Prestatieniveau

DIN 51506 VDL
DIN 51352-2

Typische standaardanalyses

Kleur	Licht amber
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,874
Viscositeit 40 °C, mm²/s	46,00
Viscositeit 100 °C, mm²/s	6,90
Viscositeitindex	105
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-36
Zuurgetal, mgKOH/g	0,45

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.
Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl