



SYNMAR MAX 4T 15W-50 RACING | S600001

Beschrijving

Synmar Max 4T 15W-50 Racing is een nieuwe generatie synthetische viertakt motorfietsolie gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisolie gecombineerd met speciaal ontwikkelde, uitgebalanceerde additieven om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- optimale frictie eigenschappen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking

Toepassing

Synmar Max 4T 15W-50 Racing is speciaal ontwikkeld voor de smering van viertakt motorfietsen, zodat het slippen, plakken en/of stroef schakelen van de koppelingsplaten tot het verleden behoren. Deze olie is in nauwe samenwerking met de belangrijkste motorfiets producenten ontwikkeld en getest en heeft in de praktijk zijn kwaliteiten reeds bewezen.

Prestatieniveau

API SL
 JASO MA2
 JASO MA

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,845
Viscositeit -20 °C, mPa.s	4000
Viscositeit 40 °C, mm²/s	111,30
Viscositeit 100 °C, mm²/s	17,10
Viscositeitindex	168
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	7,7
Sulfaatasgehalte, %	0,94