



SYNMAR AMARUS 10W-60 | S100011 V24-3009

Beschrijving

Synmar Amarus 10W-60 is een volsynthetische universele motorolie gebaseerd op synthetische basisoliën, welke een natuurlijke, hoge viscositeitindex bezitten, waaraan geavanceerde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een zeer hoge en stabiele viscositeitindex
- een goede weerstand tegen "shearing"
- een vlotte koude start
- een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen
- een zeer goede detergerende en dispergerende werking
- een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

Synmar Amarus 10W-60 is een universele, synthetische motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens voor zover zij de onderstaande specificaties vragen.

Prestatieniveau

ACEA A3/B4
API SN/CF
Fiat 9.55535-H3
MB 229.1
VW 500.00/505.00

Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,854
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5620
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	164,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	23,30
Viscositeitindex	171
Vlampunt COC, °C	244
Vloeipunt, °C	-45
Total Base Number, mgKOH/g	10,3
Sulfaatasgehalte, %	1,33

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.