



## SYNMAR MAXIMUS 0W-30 | S100021 V24-3009

### Beschrijving

Synmar Maximus 0W-30 is een volsynthetische olie voor gebruik in moderne benzine-, LPG- en dieselmotoren in personenauto's en lichte bedrijfswagens. Deze olie wordt probleemloos toegepast in auto's met turbo, katalysator, en direct ingespoten dieselmotoren.

Synmar Maximus 0W-30 zorgt voor een uiterst snelle opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start, die stabiel blijft bij hoge bedrijfstemperaturen.

Daarnaast biedt deze olie een extreem hoge oxidatiestabiliteit en slijtagebescherming, en zorgen ze ervoor dat zowel de motor als de olie zelfs na extra lange verversings- termijnen (tot 30.000 km) nog schoon zijn.

### Toepassing

Synmar Maximus 0W-30 heeft extra brandstof besparende eigenschappen en is mengbaar met zowel synthetische als minerale motorolie, alhoewel vermenging met andere oliën, zeker voor deze olie, de uitgesproken kwaliteiten niet ten goede komt.

Synmar Maximus 0W-30 voldoet aan de MB 229.5 specificatie en is geschikt voor intensief en langdurig gebruik.

### Prestatieniveau

ACEA A3/B4  
API SL  
MB 229.3/229.5  
Renault RN0700/RN0710  
Volvo 9520035  
VW 502.00/505.00

### Typische Standaardanalyses

Kleur	Bruin
Dichtheid bij 20°C	0.841 kg/l
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	68.2 cSt
Viscositeit, kinematisch bij 100°C	12.2 cSt
Viscositeitsindex	179
Viscositeit, dynamisch (CCS)	5150 cP
Sulfaatas	1.1 wt%
Vlampunt	194 °C
Pour point	-54 °C

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.