



SYNMAR MAGNUS 15W-40 | S100101 V24-0810

Beschrijving

De Synmar Magnus 15W-40 is een universele motorolie gebaseerd op speciale basisoliën, welke een natuurlijke hoge viscositeitindex bezitten, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een vlotte koude start
- een sterke weerstand tegen oxidatie
- een veilige smeerfilm bij hoge temperaturen
- een goede detergerende en dispergerende werking
- een sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen

Toepassing

De Synmar Magnus 15W-40 is een universele synthetische motorolie, geschikt voor benzine- en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en bestelwagens.

Prestatieniveau

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB 229.1
VW 501.01/505.00

Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,866
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6620
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	89,30
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,50
Viscositeitindex	153
Vlampunt COC, °C	216
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	8,3
Sulfaatasgehalte, %	1,08

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.