



## SYNMAR MARIUS 15W-40 | S100150

V24-0810

### Beschrijving

De Synmar Marius 15W-40 is een universele multigrade motorolie gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, waaraan op de toepassing afgestemde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een goede detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een goede dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een sterk antisluitage, anticorrosie en antischuim vermogen
- een stabiele viscositeitindex
- een laag sulfaatgehalte

### Toepassing

De Synmar Marius 15W-40 is een universele multigrade motor olie geschikt voor benzine- of dieselmotoren van een wat ouder ontwerp, zowel zonder als met turbo.

### Prestatieniveau

ACEA A3/B3, E2  
 API SJ/CG-4  
 Allison C-4  
 MB 228.1  
 MAN 271  
 Volvo VDS  
 MTU type 2  
 Mack EO/L

### Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,865
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6000
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	108,00
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,50
Viscositeitindex	138
Vlampunt COC, °C	215
Vloeipunt, °C	-30
Total Base Number, mgKOH/g	7,8
Sulfaatgehalte, %	1,05

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.