



SYNMAR NOVUS SAE 40 | S200161 V24-1212

Beschrijving

De Synmar Novus SAE 40 is een universele motorolie gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze olie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer goede detergerende werking, waardoor afzettingen in de hete zone voorkomen worden
- een zeer goede dispergerende werking, waardoor bezinsel en sludge-vorming niet kan optreden
- een zeer sterk anti-slijtage, anticorrosie en antischuim vermogen
- een laag sulfaatas-gehalte

Toepassing

De Synmar Novus SAE 40 is geschikt voor benzine en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo.

Prestatieniveau

API SG/CF/CF-2
API CF-4
MB 228.0/228.1
MAN 270/271
Deutz DQC I-02

Typische Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,890
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	148,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,10
Viscositeitindex	102
Vlampunt COC, °C	244
Vloei punt, °C	-15
Total Base Number, mgKOH/g	6,9
Sulfaatasgehalte, %	0,91

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.

SYNMAR B.V.

Albert Schweitzerstraat 7, 7131 PG Lichtenvoorde, The Netherlands
T: +31 (0) 33 303 3044 | M: info@synmar.nl