



SYNMAR EMPANDA 75W-80 GL-4 | S300158 V25-2503

Beschrijving

Synmar Empanda 75W-80 GL-4 is een synthetische smeerolie voor mechanische overbrengingen gebaseerd op hoogwaardige synthetische basisoliën, waaraan speciale EP-additiefen zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende thermische stabiliteit
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer hoogwaardige EP-eigenschappen
- goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- lange inzetbaarheid
- brandstofbesparing

Toepassing

Synmar Empanda 75W-80 GL-4 is speciaal ontwikkeld voor de zwaar belaste handgeschakelde versnellingsbakken, waarin de bedrijfstemperaturen hoog op kunnen lopen. Tevens is deze olie uitermate geschikt voor lange verversingstermijnen.

Prestatieniveau

API GL-4
DAF
Eaton Europe
IVECO
MAN 341 Type E3/Z4
MB 235.4
Renault
Volvo 97305/97307
ZF TE-ML 01L/02L/08/13/16K

Typische standaardanalyses

Kleur	Amber
Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,858
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	59,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	10,00
Viscositeitindex	155
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-39

De analytische gegevens in dit productinformatieblad zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die tijdens het fabricageproces van het product kunnen optreden, hebben geen invloed op de kwaliteit van het product. Hoewel dit overzicht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt Synmar geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onvolledigheden en/of onjuistheden in deze informatie, in het bijzonder wanneer deze het gevolg zijn van typefouten.