



SYNMAR AGRI STOU 15W-40 | S400603

V170622

Beschrijving

Synmar Agri STOU 15W-40 is een hedendaagse multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk dispergerend en detergerend vermogen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP-eigenschappen
- een hoge en stabiele viscositeitindex

Toepassing

Synmar Agri STOU 15W-40 (*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:

- benzinemotoren
- dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's)
- transmissies (ook voor natte remmen)
- hydraulische systemen

(*) z.g. *Super Tractor Oil Universal = STOU*

Prestatieniveau

ACEA E3
 Allison C-4
 API CG-4/SF
 API GL-4
 Case MS 1206, MS1209
 Caterpillar TO-2
 FNHA-2-C201
 Ford NH 82009201/2/3
 Ford WSS-M2C134-D
 Ford WSS-M2C159-B/C
 John Deere J20C, J27
 MB 227.1
 MF M1135, MF M1139, MF M1143, MF M1144, MF M1145
 MIL-L-2104D
 MIL-L-46152C
 NH 030 C, NH 024 C, NH
 ZF TE ML 06B/06C/06R/07B
 410 B, NH 420 A

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,874
Viscositeit -20 °C, mPa.s	4760
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	93,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,50
Viscositeitindex	137
Vlampunt COC, °C	218

Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	10,7
Sulfaatgehalte, %	1,45